

OPTIONS

OPTIONS / AUF WUNSCH

Repliage par ressort jusqu 'à 19 dents, repliage par 2 vérins, roues fers de terrage 500x100 ou 500x150, roue de terrage pneumatique 600x9 ou 6,50x10, châssis 4 barres, châssis en tube 80x8, herse à rouleaux crantés, herse à peignes, herse à peignes 3 rangées, dents grand dégageement, socs patte d 'oie largeur 250



Options : Folding with springs till 19 tines- folding with 2 cylinders - iron wheels 500 x 100 or 500 x 150 - Pneumatic wheels 600 x 9 or 650 x 10 - 4 beams frame - Frame tube 80 x 80 - Scalloped roll harrow - spiked fine harrow - Rake harrow with 3 rows - Tines with big clearance - Duckfoot tines width 250



Auf Wunsch : gefederte Klappung bis 19 Zinken - hydraulische Klappung (doppelt Zylinder) - Stahlräder 500 x 100 oder 500 x 150 - gereiften Räder 600 x 9 oder 6.50 x 10 - Vierbalkige Rahmen, mit Rohr 80 x 8 - gezackte Krummelwalze- Striegel (einfach) - Striegel mit 3 Reihe - Zinken mit grossen Abfluss - Gänsefusschare Breite 250



www.quivogne.fr

Le constructeur se réserve le droit d'apporter à sa production toutes modifications qu'il jugerait opportunes sans obligation de les appliquer aux appareils déjà livrés ou en commande.

The company reserves the right to make any modifications that it judges necessary without accepting the obligation to apply these modifications to machines and equipment previously supplied or on order.

Technische Änderungen vorbehalten.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

Concessionnaire :
Distributeur :
Händler :

QUIVOGNE

S . A . S .

SIÈGE SOCIAL : 70210 POLAINCOURT

Tél. 03 84 92 82 82 - Fax : 03 84 92 94 25 - <http://www.quivogne.fr>

USINE : Z.I. - 70500 JUSSEY

Tél. 03 84 68 04 00 - Tél. export +33 3 84 68 10 13 - Fax : 03 84 92 26 59
export@quivogne.fr

QUIVOGNE

CANADIENS DOUBLE
SPIRE REPLIABLES

FOLDABLE CULTIVATOR
KLAPPBAR GRUBBER

TYPE/TYP:
C25/C30



Le goût du travail bien fait!

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CANADIENS DOUBLE SPIRE REPLIABLES FOLDABLE CULTIVATOR - KLAPPBAR GRUBBER TYPE/TYP C25

Châssis tripoutre tube HLE carré de 80. Dégagement entre barre 700 mm, dents carré de 25 équipés de socs réversibles 40x16, attelage double chape ou automatique. Hauteur sous châssis 500 mm.



Triple beam frame with tube HLE square of 80. Spacing between beam : 700 mm .

Tines square of 25 equipped with reversible shares 40 x 16 - Double reinforced pivot or automatic coupling - Frame clearance 500 mm



Zweibalkige Rahmen mit spezial Stahl Welle 80- Balkenabstand 700 mm- gefederte vierkantzinken 25 mm mit doppelschare 40 X 16

Verstärkte 3 Punktaufnahmen oder Schnellkupplung - Rahmenhöhe 500 mm

Type Type Typ	Largeur de travail Working width Arbeitsbreite	Largeur de transport Transport width Gesame Breite	C25 Poids Weight Gewicht
13 D/2.50 RIGIDE	2,50m	-	559
15 D/2.90 RIGIDE	2,90m	-	612
17 D/3.30 RIGIDE	3,30m	-	673
19 D/3.70 RIGIDE	3,70m	-	750
21 D/4.10 RIGIDE	4,10m	-	823
19 D/3.70 REPLIABLE	3,70m	2,80m	1093
21 D/4.10 REPLIABLE	4,10m	2,80m	1166
23 D/4.50 REPLIABLE	4,50m	2,80m	1220
25 D/4.90 REPLIABLE	4,90m	2,80m	1292
27 D/5.30 REPLIABLE	5,30m	2,80m	1348
29 D/5.70 REPLIABLE	5,70m	2,80m	1401
31 D/6.10 REPLIABLE	6,10m	2,80m	1477



Technical description / Technische Daten

CANADIENS DOUBLE SPIRE REPLIABLES

FOLDABLE CULTIVATOR - KLAPPBAR GRUBBER TYPE/TYP C30

De conception similaire au C25, mais équipé en dents carré de 30.



The same conception as the C25 with tines square of 30



Dieselbe Konzeption wie C25 mit Zinken Welle 30

Type Type Typ	Largeur de travail Working width Arbeitsbreite	Largeur de transport Transport width Gesame Breite	C30 Poids Weight Gewicht
13 D/2.50 RIGIDE	2,50m	-	624
15 D/2.90 RIGIDE	2,90m	-	687
17 D/3.30 RIGIDE	3,30m	-	758
19 D/3.70 RIGIDE	3,70m	-	845
21 D/4.10 RIGIDE	4,10m	-	928
19 D/3.70 REPLIABLE	3,70m	2,80m	1188
21 D/4.10 REPLIABLE	4,10m	2,80m	1271
23 D/4.50 REPLIABLE	4,50m	2,80m	1335
25 D/4.90 REPLIABLE	4,90m	2,80m	1417
27 D/5.30 REPLIABLE	5,30m	2,80m	1483
29 D/5.70 REPLIABLE	5,70m	2,80m	1546
31 D/6.10 REPLIABLE	6,10m	2,80m	1632

